

名称	飛びタツパ		降りタツパ	最大積載量	サス重量	許容荷重		一点許容荷重
電動バトン	バトン	15m38	1m38	300K		シズ現状	300K	バトン強度
	大臣から	6m88				シズ増	不可	80k
1ボーダー・1文字共吊 (幕字 4m)	バトン	10m90	1m12	250K		シズ現状	250K	バトン強度
	幕下	9m90				シズ増	不可	80k
①サス	バトン	11m95	1m50	550K	基本吊り 200K	巻取り	350K	照明バトン強度 50k
2文字(幕字 4m)	バトン	17m40	1m35	250K	バトン100k 幕 80k	シズ現状	20k	バトン強度
	幕下	14m40				シズ増	50k	80k
2ボーダー(スクリーン)	バトン	9m85	75cm	250k		シズ現状	250K	バトン強度 80k
	幕下	8m85	0			シズ増	不可	下バトン 50k
②サス	バトン	11m95	1m50	550K	基本吊り 200K	巻取り	350K	照明バトン強度 50k
3文字(幕字 3m)	バトン	17m40	1m35	250K	バトン100k 幕 80k	シズ現状	20k	バトン強度
	幕下	14m40				シズ増	50k	80k
3ボーダー	バトン	11m30	1m30	250k		シズ現状	250K	バトン強度
						シズ増	不可	80k
③サス	バトン	11m95	1m50	550K	基本吊り 200K	巻取り	350K	照明バトン強度 50k
4文字(幕字 3m)	バトン	17m40	1m35	250K	バトン100k 幕 80k	シズ現状	20k	バトン強度
	幕下	14m40				シズ増	50k	80k
アッパーホリ	バトン	10m30	1m50	840K	840K	シズ現状	不可	
						シズ増		
④サス	バトン	11m95	1m50	550K	基本吊り 150K	巻取り	400K	照明バトン強度 50k

迫り		
小迫り	運転時	490k
	停止時	2450k
オケピ	運転時	6500k
	停止時	32500k

手引きバトン	飛びタツパ	降りタツパ	最大積載量	バトン全長	一点許容荷重	その他
1バトン	18m50	1m50	200K	21m74	バトン強度 80k	
2バトン	18m50	1m50	150k	13m	バトン強度 80k	1袖と同ラインの為
3・4・5・6・7・8・9・11・12・13	18m50	1m50	200K	20m	バトン強度 80k	
14・15	18m50	1m50	200K	25m	バトン強度 80k	